

**Предлагаем Вашему вниманию Полуприцеп тракторный самосвальный ПТС-12
(профильный борт)**



Назначение:

Перевозка различных сельскохозяйственных грузов по всем видам дорог и в полевых условиях. Допускается перевозка сыпучих строительных грузов. Свал груза с платформы назад. Полуприцеп предназначен для эксплуатации с колёсными тракторами классов 3,0 — 4,0



Технические характеристики

Параметры	Значения
Масса прицепа, кг, не более	4050
Масса перевозимого груза, кг, не более	12000
Максимальная скорость движения, км/ч	35
Габаритные размеры, мм	(7125x2490x2540)
Внутренний размеры кузова, мм, не менее	(5595x2315x1104)

Объем кузова, м ³	14,16
Погрузочная высота платформы, мм, не более	1460
Ширина колеи, мм	1920
Дорожный просвет, мм, не менее	420
Разгрузка прицепа	назад
Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см ²)	15(150)-20(200)
Рабочая тормозная система	Пневматическая с однопроводным приводом
Стояночная тормозная система	Механическая с ручным приводом
Электрооборудование	Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с
Шины	445/65R22,5
Опрокидывающий механизм	Гидравлический с приводом от трактора
Угол подъема платформы, град	50