

### Предлагаем Вашему вниманию Полуприцеп тракторный самосвальный 1ПТС-2



#### Назначение:

Полуприцеп тракторный самосвальный 1ПТС-2 предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных и сыпучих строительных грузов по дорогам общей сети и в полевых условиях. Разгрузка полуприцепа трёхсторонняя. Полуприцеп агрегируется с колёсными тракторами тягового класса 0,9—1,4т оборудованными раздельно-агрегатной гидросистемой, имеющими тягово-сцепное устройство по ГОСТ 2349, а также выходы для подключения тормозной пневмосистемы и электрооборудования.



#### Технические характеристики

Параметры	Значения
Масса прицепа, кг, не более	775
Масса перевозимого груза, кг, не более	2000
Максимальная скорость движения, км/ч	35
Габаритные размеры, мм	(3830x2130x1620)
Внутренний размеры кузова, мм, не менее	(2500x2030x620)
Объем кузова, м <sup>3</sup>	3,15
Погрузочная высота платформы, мм, не более	1050
Ширина колеи, мм	1600
Дорожный просвет, мм, не менее	350
Разгрузка прицепа	на три стороны
Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	15(150)-20(200)
Рабочая тормозная система	Пневматическая с однопроводным приводом
Стояночная тормозная система	Механическая с ручным приводом
Электрооборудование	Однопроводная система постоянного тока

	напряжением 12В с питанием от трактора
Шины	9,00-16 модели Я-324А или НКФ-8
Габаритные размеры, мм (с надставными бортами)	2120
Габаритные размеры, мм (с надставными сетчатыми бортами)	2250
Внутренний размеры кузова, мм (высота с надставными бортами)	1100
Внутренний размеры кузова, мм (высота с надставными бортами сетчатыми)	1140
Объем кузова с надставными бортами, м <sup>3</sup>	5,58
Объем кузова с надставными сетчатыми бортами, м <sup>3</sup>	5,79
Угол подъема платформы, град (назад)	50
Угол подъема платформы, град (в сторону)	50