

## Предлагаем Вашему вниманию Полуприцеп тракторный самосвальный 2ПТС-8



### Назначение:

Перевозка различных сельскохозяйственных грузов по всем видам дорог и в полевых условиях. Допускается перевозка сыпучих строительных грузов, за исключением скальных пород и булыжника. Свал груза с платформы на три стороны. Прицеп предназначен для эксплуатации с колёсными тракторами классов 1,4 — 3,0, имеющими отдельно-агрегатную гидросистему, тягово-сцепное устройство по ГОСТ 3481, а также выходы для подключения пневматической тормозной системы по ГОСТ 4364, электрооборудования по ГОСТ 9200 и гидросистемы.



### Технические характеристики

Параметры	Значения
Масса прицепа, кг, не более	2805
Масса перевозимого груза, кг, не более	8000
Максимальная скорость движения, км/ч	35
Габаритные размеры, мм	(6500x2380x1840)
Внутренний размеры кузова, мм, не менее	(4920x2220x620)
Объем кузова, м <sup>3</sup>	6,77
Погрузочная высота платформы, мм, не более	1200
Ширина колеи, мм	1800
Дорожный просвет, мм, не менее	380
Разгрузка прицепа	на три стороны
Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	15(150)-20(200)
Рабочая тормозная система	Пневматическая с однопроводным приводом
Стояночная тормозная система	Механическая с ручным приводом
Электрооборудование	Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от трактора

Шины	14.0/65-16 14PR
Габаритные размеры, мм (с надставными бортами)	2320
Габаритные размеры, мм (с надставными сетчатыми бортами)	2740
Внутренний размеры кузова, мм (высота с надставными бортами)	1100
Внутренний размеры кузова, мм (высота с надставными бортами сетчатыми)	1520
Объем кузова с надставными бортами, м <sup>3</sup>	12,01
Объем кузова с надставными сетчатыми бортами, м <sup>3</sup>	18,24
Угол подъема платформы, град (назад)	45
Угол подъема платформы, град (в сторону)	45
Опрокидывающий механизм	Гидравлический с приводом от трактора