

**Предлагаем Вашему вниманию прицеп самосвальный ПС-25БМ Армата**




Предназначен для перевозки сыпучих и твердых грузов (зерно, корнеплоды, зеленая масса, навоз, торф, сено, удобрения, опилки, земля, песок, гравий, снег и др.) по всем типам дорог, в том числе в полевых условиях.

ПС-20БМ обладает хорошей маневренностью и адаптирован для передвижения по неровным дорогам.

Вместимость — до 40 куб.м.

Грузоподъемность - 25 тонн.

		
<p><b>Транспортная рессорная тележка с тремя осями (Тридем) итальянского производства (фирма ADR)</b> Задняя ось снабжена механизмом подруливания, что облегчает процесс поворота полуприцепа и уменьшает изнашивание покрышек.</p>	<p><b>Широкопрофильные шины</b> уменьшают давление на почву и улучшают проходимость давление в шинах - всего 0,4 МПа</p>	<p><b>Регулируемая опора хранения (домкрат)</b>облегчает зацепление полуприцепа за трактор, может отсоединяться от дышла и использоваться при ремонте полуприцепа.</p>

		
<p><b>Удобный инструментальный ящик</b></p> <p>Герметичный. Объем — 119 литров.</p>	<p><b>Противооткатные упоры</b></p> <p>для безопасной фиксации полуприцепа при проведении обслуживания</p>	<p><b>Задний бампер со световым оборудованием</b></p>

### Технические характеристики

Грузоподъемность	25* тонн
Вместимость кузова без надставных бортов	30 м <sup>3</sup>
Вместимость кузова с надставными сетчатыми бортами	До 40 м <sup>3</sup>
Глубина кузова с надставными бортами	2400 мм
Глубина кузова	1900 мм
Транспортная скорость в снаряженном состоянии, не более	35км/ч
Транспортная скорость с разрешенной максимальной массой, не более	25км/ч
Габаритные размеры, не более:	
— длина	8900
— ширина	2550
— высота	3360
Максимальная высота при выгрузке	7750мм
Давление в шинах	0,4МПа
Дорожный просвет, не менее	400мм
Масса, не более	7850 кг
Давление жидкости в гидросистеме, не более	16,0МПа
Агрегатируется с тракторами класса тяги	5,0 (тс) / от 220 л.с.
Полнота разгрузки	99%
Сохранность груза	100%

\* При установке шин размером 560/60-22,5. При установке шин меньшего размера - 550/60-22,5 грузоподъемность составит 23 тонны.

\*\* Более подробную информацию об условиях предоставления гарантии ищите в Руководстве по эксплуатации.

