

Предлагаем Вашему вниманию Полуприцеп тракторный самосвальный ПТС-12



Назначение:

Перевозка различных сельскохозяйственных грузов по всем видам дорог и в полевых условиях. Допускается перевозка сыпучих строительных грузов. Свал груза с платформы назад. Полуприцеп предназначен для эксплуатации с колёсными тракторами классов 3,0 — 4,0



Технические характеристики

Параметры	Значения
Масса прицепа, кг, не более	4375
Масса перевозимого груза, кг, не более	12000
Максимальная скорость движения, км/ч	35
Габаритные размеры, мм	(6855x2485x2580)
Внутренний размеры кузова, мм, не менее	(5446x2165x1200)
Объем кузова, м ³	14,40

Погрузочная высота платформы, мм, не более	1460
Ширина колеи, мм	1920
Дорожный просвет, мм, не менее	420
Разгрузка прицепа	назад
Угол наклона переднего сдвигающегося борта, град	50
Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см ²)	15(150)-20(200)
Рабочая тормозная система	Пневматическая с однопроводным приводом
Стояночная тормозная система	Механическая с ручным приводом
Электрооборудование	Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от трактора
Шины	445/65R22,5
Габаритные размеры, мм (с надставными бортами)	3055
Внутренний размеры кузова, мм (высота с надставными бортами)	1675
Объем кузова с надставными бортами, м ³	20,00
Опрокидывающий механизм	Гидравлический с приводом от трактора
Длина (в верхняя часть)	5645