

Предлагаем Вашему вниманию прицеп самосвальный ПС-15БМ



Предназначен для перевозки сыпучих и твердых грузов (зерно, корнеплоды, зеленая масса, навоз, торф, сено, удобрения, опилки, земля, песок, гравий, снег и др.) по всем типам дорог, в том числе в полевых условиях.

ПС-20БМ обладает хорошей маневренностью и адаптирован для передвижения по неровным дорогам.

Вместимость — до 26 куб.м.

Грузоподъемность - 15 тонн.



Оси и рессоры итальянского производства— гарантия надежной и бесперебойной работы
Высокая маневренность при грузоподъемности 20 тонн.



Широкопрофильные шины уменьшают давление на почву и улучшают проходимость
давление в шинах - всего 0,4 МПа



Регулируемая опора хранения (домкрат)облегчает зацепление полуприцепа за трактор, может отсоединяться от дышла и использоваться при ремонте полуприцепа.

		
<p>Удобный инструментальный ящик</p> <p>Герметичный. Объем — 119 литров.</p>	<p>Противооткатные упоры</p> <p>для безопасной фиксации полуприцепа при проведении обслуживания</p>	<p>Задний бампер со световым оборудованием</p>

Тенические характеристики

Грузоподъемность	215тонн
Вместимость кузова без надставных бортов	18,5 м ³
Вместимость кузова с надставными сетчатыми бортами	До 26 м ³
Глубина кузова с надставными бортами	2240 мм
Глубина кузова	1620 мм
Транспортная скорость в снаряженном состоянии, не более	35км/ч
Транспортная скорость с разрешенной максимальной массой, не более	25км/ч
Габаритные размеры, не более:	
— длина	6730
— ширина	2500
— высота	3000
— высота с надставными сетчатыми бортами	3580
Максимальная высота при выгрузке	6070мм
Давление в шинах	0,4МПа
Дорожный просвет, не менее	300мм
Масса, не более	5500 кг
Давление жидкости в гидросистеме, не более	16,0МПа
Агрегируется с тракторами класса тяги	3,0 (тс) / от 150 л.с
Полнота разгрузки	99%
Сохранность груза	100%

