

**Предлагаем Вашему вниманию Полуприцеп тракторный самосвальный ПТС-15**



**Назначение:**

Перевозка различных сельскохозяйственных грузов по всем видам дорог и в полевых условиях. Допускается перевозка сыпучих строительных грузов. Свал груза с платформы назад. Полуприцеп предназначен для эксплуатации с колёсными тракторами классов 3,0 — 5,0



**Технические характеристики**

Параметры	Значения
Масса прицепа, кг, не более	4785
Масса перевозимого груза, кг, не более	15000
Максимальная скорость движения, км/ч	35
Габаритные размеры, мм	(7100x2485x2670)
Внутренний размеры кузова, мм, не менее	(5746x2165x1200)
Объем кузова, м <sup>3</sup>	15,16

Погрузочная высота платформы, мм, не более	1460
Ширина колеи, мм	1920
Дорожный просвет, мм, не менее	420
Разгрузка прицепа	назад
Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	15(150)-20(200)
Рабочая тормозная система	Пневматическая с однопроводным приводом
Стояночная тормозная система	Механическая с ручным приводом
Электрооборудование	Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от трактора
Шины	500/60R22,5 или 385/65R22,5
Габаритные размеры, мм (с надставными бортами)	3145
Внутренний размеры кузова, мм (высота с надставными бортами)	1675
Объем кузова с надставными бортами, м <sup>3</sup>	20,76
Угол подъема платформы, град (назад)	50
Опрокидывающий механизм	Гидравлический с приводом от трактора
Длина (в верхняя часть)	5945